



WD-40 SPECIALIST® SILICONE (WD-40 SPECIALIST® シリコン)

製品説明

WD-40 Specialist®シリコン潤滑油は、シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびり付いた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。

適用

- ・パイプ
- ・ベルト
- ・ベアリング
- ・リンケージ
- ・ドアと蝶番
- ・工具
- ・窓のレール
- ・バルブ
- ・錠前とホイスト

特徴とメリット

- ・耐熱温度：-73°C～260°C
- ・部品の固着防止
- ・水と湿気からの保護
- ・金属、プラスチック、ゴム、ビニールへの優れた潤滑性

推進剤を含まない状態での物理的・化学的特性

沸点/範囲 (初期)	228°C
水溶解度	不溶性
4 ボール摩耗テスト	0.60mm (ASTM D4172)
極圧	1186 lbs (ASTM D3233)
引火点	98°C (ASTM D3828)
外観/臭い	石油臭のある無色の液体



- ・湿気からの保護
- ・パーツの固着防止
- ・色々な塗布面に使用可能



H2
登録番号
148324

ご使用上の注意

使用前に缶をよく振ってください。潤滑・保護する対象物の表面に直接噴射して塗布してください。

パッケージ

製品名	シリコン	ユニットコード	35300
ユニットサイズ	360 ml	ケースサイズ	12

注意：ここに掲載されているデータは、あくまでも情報提供を目的としており、信頼できるものであると考えられるものです。当社が制御できない方法を使って個人が得た結果に関し、当社は、責任を負うことはできません。WD-40®Companyは、特定の目的に対する商品性または適合性の保証を含むすべての明示または黙示的保証、およびWD-40®Company製品の販売または使用に起因する、いかなる結果、あるいは付随的損害に対する責任も、明確に否認します。かかる損害には、利益の損失も含まれます。



9715 BUSINESSPARK AVE, SAN DIEGO, CA, 92131 USA WD-40 SAFETY HOTLINE: 1-888-324-7596

wd40.asia